

**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО зимнее, класса 3,
экологического класса 5 марки ДТ-3- 5**

Топливо

: 2023

№ п/п	Наименование показателя	Но "но"	НД*	Нормы по ТР ТС 013/2011
1	Цетановое число, не менее	47,0	ГОСТ 32508	47
2	Цетановый индекс, не менее	43,0	ASTM D 4737	-
3	Плотность при 15°C	800,0-840,0	ASTM D 4052	-
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более	8,0	ГОСТ EN 12916	8
5	Массовая доля серы, не более для топлива К5	10,0	ГОСТ ISO 20884	10
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, выше	30	ГОСТ ISO 2719	30
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, не более	0,3	ГОСТ 32392	-
8	Зольность, не более	0,01	ГОСТ 1461	-
9	Массовая доля воды, не более	200	EN ISO 12937	-
10	Общее загрязнение, не более	24	EN 12662	-
11	Коррозия медной пластинки	Класс 1	EN ISO 2160	-
12	Окислительная стабильность, не более	25	ГОСТ Р EN ИСО 12205	-
13	Смазывающая способность, не более	460	ГОСТ ISO 12156-1	460
14	Кинематическая вязкость при 40°C	1,400-4,000	ГОСТ 33	-
15	Предельная температура фильтруемости, не выше	минус 38	ГОСТ 22254	20
16	Температура помутнения, не выше	минус 28	EN 23015:1994	-
17	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об., не более	10	ГОСТ ISO 3405	-
	до 360 °С перегоняется, % об., не менее	95		95